



ELEMENTO	DESCRIZIONE	NORMA	UNITA	VALORE
PRODOTTO	Codice articolo			RS-2730-07 - RS-2730-12
	Formati disponibili		m	1,07*30 - 1,27*30 / 10
	Composizione			film in PVC monomero autoadesivo
	Anti-scivolo	DIN 51130:2014-02		R10
	Peso totale		gr/m ²	400 ± 10
	Spessore totale		my	460 ± 10
	Finitura			bianco opaco goffrato
	Peso totale		gr/m ²	250 ± 10
	Spessore totale		my	270 ± 10
	Coefficiente di ritiro		mm	≤ 0,5
LINER - DATI TECNICI	Composizione			carta kraft coatizzata in PE bianca
	Peso totale		gr/m ²	120 ± 5
ADESIVO - DATI TECNICI	Tipo di adesivo			Colla trasparente acrilica autoadesiva - rimovibile
	Peso		gr/m ²	35 ± 5
	Tack iniziale	GB4852-84/CNS		≥ 5 Steel Ball
	Resistenza alla depellicolazione		N/in	≥ 8
	Capacità di tenuta	GB4852-84/CNS	min.	≥ 3000
	Temperatura di applicazione		°C	15÷28

APPLICAZIONI	SHOP SIGN (per interni) per pavimenti di centri commerciali, fiere, teatri, aeroporti. Idoneo per applicazioni indoor dai 3 ai 6 mesi. Ad ogni modo la durata del prodotto dipende dalla frequenza di camminamento e dalle condizioni ambientali. Il prodotto è destinato al solo camminamento umano. Ogni qualsiasi forma e metodo di abrasione e pulizia può compromettere le caratteristiche del prodotto ed è assolutamente sconsigliato. Si raccomanda di non tagliare a vivo il materiale, ciò potrebbe provocarne il sollevamento. Possibile posa sia a caldo che a freddo; creato per stampa diretta senza necessità di laminazione. Anti-scivolo certificato R10. Shop sign è autoestinguente in classe B1 secondo la normativa DIN-4102.
STAMPABILITÀ	Per mantenere una stabile resistenza ai graffi, è necessario stampare con appositi inchiostri UV anti-graffio. Shop Sign è inoltre idoneo per inchiostro latex ed eco-solventi: in questi casi raccomandabile l'applicazione di vernice bi-componente sulla superficie.
STOCCAGGIO	12 mesi in condizioni normali e ad una temperatura media di 22 °C (min. 12 °C, max. 32 °C) e umidità relativa di 45 - 65%. Il materiale deve essere conservato nelle proprie scatole e non esposto al sole.
Norme di sicurezza	In relazione a quanto previsto dal D.L. N° 133 del 14.09.2009 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale informiamo che il prodotto è conforme alle attuali Norme REACH (Registration Evaluation Authorization of Chemicals) in merito alle sostanze e componenti chimiche. Per ulteriori informazioni si faccia riferimento alla copia certificata delle analisi condotte sulle sostanze prese in considerazione dalla REACH (Registration Evaluation Authorization of Chemicals).
NOTE	<i>Le informazioni si basano su ricerche che l'azienda ha scrupolosamente effettuato e che ritiene affidabili: ciò nonostante tali informazioni non costituiscono una garanzia totale. Data la grande varietà dell'uso di tali prodotti e il continuo sviluppo di nuove applicazioni, l'utilizzatore finale è tenuto a considerare l'adattabilità e la performance del prodotto in relazione all'uso, assumendosi i rischi che riguardano l'uso specifico. Il venditore non è responsabile né per i danni che eccedono il prezzo di vendita, né per eventuali danni incidentali. I parametri possono essere modificati anche senza preavviso.</i>