

# Metamark 4 Series

Vinile per segnali calandrato di grado intermedio



## Descrizione del prodotto

Metamark 4 Series è un vinile di qualità superiore di grado intermedio per l'utilizzo con taglio computerizzato, disponibile in una gamma di colori opachi e lucidi. Adatto per applicazioni di segnaletica all'esterno o all'interno, su superfici piane o leggermente curve. La pellicola frontale con impugnatura morbida da 70 micron è facile da staccare. La durata all'esterno è di 5 anni per il bianco e il nero, 4 anni per i colori e 3 anni per i colori metallizzati. M4-200 Bianco lucido e M4-301M Bianco opaco presentano una fodera blu a contrasto.

## Funzionalità e vantaggi

- Vinile per plotter di grado intermedio
- Adesivo acrilico avanzato senza solventi.
- Garanzia MetaSure® fino a 5 anni.
- 31 colori disponibili con finitura opaca.
- Progettato per offrire stabilità dimensionale a lungo termine.

Pellicola frontale		Finiture	
Pellicola frontale	PVC calandrato intermedio	Finiture disponibili	42 lucide e 31 opache
Calibro	70 micron nominali	<b>Durata</b>	
Adesivo		Durata di conservazione	1 anno (10-20°C e 50% U.R).
Tipo	Acrilico permanente senza solventi	Resistenza agli agenti atmosferici esterni	5 anni per il bianco e il nero, 4 anni per i colori e 3 anni per i colori metallizzati; con esposizione verticale in condizioni nord-europee.
Adesione al vetro	20 min	Classificazione antincendio	Classe B - BS EN 13501-1:2018
Adesione al vetro	24 ore	Resistenza agli agenti chimici	Resistente a oli minerali, grassi e carburanti, solventi alifatici, acidi lievi, sale e alcali ad es. gasolio, benzina, paraffina, olio idraulico, antigelo, schiuma di sapone ecc.
Fissaggio percepito	Medio (Lucido) Da basso a medio (Opaco)	Normative	Conforme a REACH e RoHS
Resistenza al taglio	Da media ad elevata (Lucido) Media (Opaco)		
Temperatura di applicazione	da +10°C a +50°C		
Temperatura di esercizio	da -20°C a +100°C		
Fodera protettiva			
Stampa	"Metamark 4 Series" in stampa grigia		
Peso	140 g/mq nominali		
Tipo	Kraft		

## Applicazione

- Ideale per l'utilizzo in applicazioni interne.
- Adatto per utilizzo con plotter, anche per contorni e scritte in vinile.
- Adatto per l'applicazione a secco.
- Applicazione semplice, in particolare sulle curve. Non è adatto per l'applicazione su rivetti o cavità complesse.
- Alcune tonalità di giallo e mandarino non sono adatte per l'utilizzo su substrati più scuri a causa della bassa opacità.
- Si sconsiglia l'utilizzo su superfici a bassa energia come polipropilene.
- L'utente deve determinare l'idoneità del substrato.

## Garantie MetaSure®

Metamark (UK) Limited garantisce ai propri clienti che le marcature decorative completate utilizzando Metamark SignVinyl rimarranno in buono stato, senza sbiadimento eccessivo o degradazione del colore per la durata specificata per ciascun materiale, se correttamente conservato e applicato in conformità con le modalità descritte nella documentazione tecnica. Se, entro gli anni specificati di normale utilizzo, Metamark SignVinyl diventasse inefficace per l'utilizzo previsto, Metamark fornirà materiale sufficiente per produrre una nuova marcatura sostitutiva e fornirà inoltre, a propria discrezione, un'indennità per i costi di sostituzione delle grafiche. N.B.: i dati di cui sopra sono riportati in buona fede, al fine di fornire un'indicazione delle prestazioni del prodotto. Gli acquirenti devono considerare l'idoneità di ciascun prodotto per l'utilizzo previsto e l'acquirente si assume tutti i rischi collegati a tale utilizzo. Il venditore non sarà responsabile per danni superiori al prezzo di acquisto del prodotto, né per danni incidentali o danni consequenziali.

## Metamark (UK) Limited

- Luneside • New Quay Road • Lancaster • LA1 5QP • Tel +44 (0)1524 387140
- Metamark House • Genesis Business Park • Albert Drive • Woking • GU21 5RW • Tel +44 (0)1483 571111

sales@metamark.co.uk  
www.metamark.co.uk