

MetaScape Crystal, Dusted, Silver Etch & Opal Haze

Pellicole premium a effetto vetro inciso con sistema adesivo MetaScape®



Descrizione del prodotto

Per un'applicazione più rapida e senza problemi della segnaletica per vetri, MetaScape Etches facilita l'applicazione poiché consente all'aria di uscire da sotto alla grafica. Le pellicole MetaScape Crystal Etch, Dusted Etch, Silver Etch e Opal Haze sono vinili polimerici calandrati con effetto incisione, appositamente formulati per produrre decalcomanie e segnaletica per vetrine di qualità. Le pellicole da 70 e 80 micron e la fodera protettiva adesiva di alta qualità consentono un taglio rapido e un distacco facile con tutte le apparecchiature computerizzate per la produzione di segnaletica. Il vinile è resistente alla maggior parte degli oli minerali, grassi e carburanti, solventi alifatici, acidi lievi, diesel, benzina, paraffina, olio idraulico, antigelo, schiuma di sapone, ecc.

Funzionalità e vantaggi

- Vinile per plotter di qualità premium.
- Il sistema adesivo MetaScape® facilita l'applicazione.
- Progettato per offrire stabilità dimensionale a lungo termine.
- Garanzia MetaSure® fino a 7 anni.

Pellicola frontale		Finiture		
Pellicola frontale	PVC calandrato opaco polimerico	Finiture disponibili	M7A-CR	Crystal Etch
Calibro	70 micron, nominale (CR, DE, SE)		M7A-DE	Dusted Etch
	80 micron, nominale (OH)		M7A-SE	Silver Etch
			M7A-OH	Opal Haze
Adesivo		Durata		
Tipo	Acrilico permanente a base solvente, tecnologia MetaScape® con canali per l'aria.	Durata di conservazione	2 anno (10-20°C e 50% UR).	
Adesione al vetro 20 min	15 N/25 mm, nominale	Resistenza agli agenti atmosferici esterni	7 anni con esposizione verticale in condizioni nord europee.	
Adesione al vetro 24 ore	20 N/25 mm, nominale	Classificazione antincendio	Classe B - BS EN 13501-1:2018 Classe 0 - BS 476 Pt. 7 (vetro + alluminio verniciato 3 mm)	
Fissaggio percepito	Medio	Resistenza agli agenti chimici	Resistente a oli minerali, grassi e carburanti, solventi alifatici, acidi lievi, sale e alcali ad es. gasolio, benzina, paraffina, olio idraulico, antigelo, schiuma di sapone, ecc.	
Resistenza al taglio	Da media a elevata	Normative	Conforme a REACH e RoHS	
Temperatura di applicazione	Da +10°C a +50°C			
Temperatura di esercizio	Da -30°C a +110°C			
Light Transmission				
Crystal Etch	56%			
Dusted Etch	87%			
Silver Etch	69%			
Opal Haze	83%			
Fodera protettiva				
Stampa	Stampa "MetaScape"			
Peso	135 g/mq, nominale			
Tipo	Carta kraft layflat strutturata con rivestimento in PE			

Applicazione

- Per grafiche a effetto vetro con taglio computerizzato, e segnaletica per vetrine.
- Adatto solo per applicazioni a secco.
- Applicazione semplice, in particolare su curve e cavità. Non è adatto per l'applicazione su rivetti o cavità complesse.
- Applicare i pannelli multipli nella stessa direzione.
- Si sconsiglia l'applicazione tra due lastre di vetro.
- Si sconsiglia l'utilizzo su superfici a bassa energia come polipropilene.
- L'utente deve determinare l'idoneità del substrato.

Garantie MetaSure®

Metamark (UK) Limited garantisce ai propri clienti che le marcature decorative completate utilizzando il vinile per segnali Metamark rimarranno in buono stato, senza sbiadimento eccessivo o degradazione del colore per la durata specificata per ciascun materiale, se correttamente conservato e applicato in conformità con le modalità descritte nella documentazione tecnica. Se, entro gli anni specificati di normale utilizzo, il vinile per segnali Metamark diventasse inefficace per l'utilizzo previsto, Metamark fornirà materiale sufficiente per produrre una nuova marcatura sostitutiva e, a propria discrezione, fornirà un'indennità per i costi di sostituzione delle grafiche. N.B.: I dati di cui sopra sono riportati in buona fede, al fine di fornire un'indicazione delle prestazioni del prodotto. Gli acquirenti devono considerare l'idoneità di ciascun prodotto per l'utilizzo previsto e l'acquirente si assume tutti i rischi collegati a tale utilizzo. Il venditore non sarà responsabile per danni superiori al prezzo di acquisto del prodotto, né per danni incidentali o danni consequenziali.

Metamark (UK) Limited

- Luneside • New Quay Road • Lancaster • LA1 5QP • Tel +44 (0)1524 387140
- Metamark House • Genesis Business Park • Albert Drive • Woking • GU21 5RW • Tel +44 (0)1483 571111

sales@metamark.co.uk
www.metamark.co.uk