

Bordo adesivo Perfedge

Descrizione

Bordo adesivo per pannelli tipo piuma 10mm 15mm e 19mm.

Informazioni tecniche

Dati tecnici

Film:

Pvc monomero (Liveo GmbH)

Spessore Film (senza adesivo):

220 +/- 5% µm

Adesivo: Gramatura:

80 +/- 25 cN/20mm.

Tipologia

Adesivo acrilico extrapermanente.
Dispersione acquosa di copolimero acrilico modificato.
Esente da alchil fenoli etossilati (APEO)
Il tipo di autoadesivo è extrapermanente con ottime
caratteristiche di aggressività iniziale ed una buona coesività
finale. Particolarmente indicato per superfici non speculari o
ruvide, ottimo anche per tessili e schiume.
Buona resistenza fino a 90 gradi.

Peel adhesion su acciaio dopo 1 ora	+/- 5%	1.050 g/25MM
Quick stick su acciaio	+/- 5%	550 g/25MM
Shear su acciaio 25X25. 8.5 H		

Test eseguiti spalmando 20/22 di adesivo direttamente su film di poliestere da 36 micron.

Stoccaggio: 2 anni nella confezione originale.
Temperatura compresa tra 15°C e 30°C e umidità relativa tra 40% e 60% - NO esposizione solare diretta.

Le caratteristiche tecniche del prodotto sono garantite per 18/24 mesi dalla data di produzione se conservate imballate alle temperature indicate, mancando questo presupposto potrebbero manifestarsi invecchiamenti precoci del prodotto che sarebbero in grado di alterare lievemente le proprietà dell'autoadesivo.