

AUMENTA LA VISIBILITÀ IN CONDIZIONI DI LUCE SCARSA. CERTIFICATO DIN 20471.

Materiale sottile con finitura rifrangente ed un supporto antiaderente.

Disponibile in rotolo  
50 cm x 25 m e/o multipli di 5m

Applicabile su tessuti



100% cotone    100% poliestere\*    misto poliestere  
\*Testare prima di applicare!

#### AVVERTENZE PER IL TAGLIO

È necessario testare sempre il taglio prima di ogni ciclo di produzione. Le impostazioni della lama dovranno essere regolate con l'invecchiamento. Per taglio e spellicolatura ottimali, mantenere uno spessore della linea di almeno 3,0mm per scritte e loghi.

#### AVVERTENZE PER L'APPLICAZIONE

- Temperatura: 150° C
- Tempo: 5 sec.
- Pressione: media
- Pelatura: a caldo
- Ripressare: 5 sec.

#### ISTRUZIONI PER IL LAVAGGIO

Lavare in lavatrice fino a 40 ° C utilizzando un detergente delicato. Non usare candeggina. Asciugare a normali impostazioni dell'essiccatore su asciugatrici domestiche. Non lavare a secco. Stirare a rovescio.

#### CONSERVAZIONE


Conservare in un luogo fresco e asciutto. Evitare il calore diretto, la luce solare e l'umidità.



Temperatura: 150°



Pressione: media - 5"



Stacco a caldo




Ripressare: 5"

#### LEGENDA

Easy weed	Thin
Ironable	Sticky carrier
Ironable only inside out	Multi-color application
Washable	Peel hot
Sublimation	Application
Stretchable	
Flock	

# CAD-CUT® REFLECTIVE



silver reflective