



MATERIALE SILICONICO DI LUNGA DURATA, MORBIDO AL TATTO CON FINITURA MATT.

Il materiale ha uno spessore di 200 e 500 micron ed è perfetto per disegni con dettagli medio-grandi. Il materiale è estensibile e impedisce la migrazione del colore su poliestere sublimato. Lo spessore 500 micron esalta l'effetto 3D.

Disponibile in rotolo
50 cm x 25 m e/o multipli di 10m

Applicabile su tessuti



100% cotone 100% poliestere* misto poliestere

*Testare prima di applicare!

AVVERTENZE PER IL TAGLIO

È necessario testare sempre il taglio prima di ogni ciclo di produzione. Le impostazioni della lama dovranno essere regolate con l'invecchiamento. Per taglio e spellicolatura ottimali, mantenere uno spessore della linea di almeno 1,5mm per scritte e loghi.

AVVERTENZE PER L'APPLICAZIONE

- Temperatura: 150° C
- Tempo: 10 sec.
- Pressione: media
- Pelatura: a freddo
- Ripressare: 5"

ISTRUZIONI PER IL LAVAGGIO

Lavare in lavatrice fino a 60 ° C utilizzando un detergente delicato. Non usare candeggina. Asciugare a normali impostazioni dell'essiccatore su asciugatrici domestiche. Non lavare a secco. Stirare a rovescio.

CONSERVAZIONE


Conservare in un luogo fresco e asciutto. Evitare il calore diretto, la luce solare e l'umidità.



Temperatura: 150°



Pressione: media - 10"



Stacco a freddo




Ripressare: 5"

LEGENDA

Easy weed	Thin
Ironable	Sticky carrier
Ironable only inside out	Multi-color application
Washable	Peel hot
Sublimation	Application
Stretchable	
Flock	

CAD-CUT® SILICONE 200 & 500




001
white



200
red
ca. Pant. 186c



320
light blue
ca. Pant. 2148c




300
royal blue
ca. Pant. 286c



730
grey
ca. Pant. 422c



700
black



400
green
ca. Pant. 7727c